







# **NATÜRLICH UND INDIVIDUELL WOHNEN –**DAS GLANPARK® TWIN-PARKETT MACHT ES MÖGLICH

In der heutigen Zeit setzen wir beim Wohnen andere Prioritäten als noch vor zehn oder gar zwanzig Jahren. Nachhaltigkeit und Naturnähe stehen im Fokus, ebenso wie eine möglichst regionale Produktion und die Verwendung hochwertiger Rohstoffe. Zugleich wünschen wir uns aber auch viel Individualität und kreative Ausdrucksmöglichkeiten für unseren Wohnstil.

Mit GlanPark® Twin-Parkett können Sie all diese Ansprüche umsetzen – kompromisslos und komplett authentisch. Nachhaltigkeit und Naturnähe werden durch den unbedingten Einsatz nachhaltiger und hochwertiger Rohstoffe sowie ökologisch unbedenklicher Beizen und Öle von Rubio® Monocoat gewährleistet. Produziert wird in unserer Lüneburger Parkettmanufaktur im Norden Deutschlands und zwar in Handarbeit, unterstützt durch moderne Produktionsanlagen.

In der individuellen und kreativen Ausgestaltung können Sie sich nahezu grenzenlos entfalten, denn Sie allein gestalten Ihren Traumboden aus dem Twin-Parkett, in dem Sie die einzelnen Komponenten wie Format, Sortierung, Oberflächenstruktur, Effekt und Farbe bestimmen.

#### **AUS VIELEN BAUSTEINEN**

#### SETZEN SIE IHR PERFEKTES GESAMTBILD ZUSAMMEN

Wir produzieren Ihr Twin-Parkett genau nach Ihren Vorgaben. Erst wenn Sie alle einzelnen Bestandteile gewählt und miteinander zu Ihrem Wunschparkett kombiniert haben, starten unsere Mitarbeiter in der Manufaktur mit der Herstellung.

Kein Boden gleicht im Gesamten einem zweiten, keine Diele hat einen Doppelgänger – individueller als mit der Wahl eines Twin-Parkett-Bodens lassen sich Räume kaum gestalten. Sie selbst schaffen damit eine wohngesunde und charakterstarke Basis zur Erfüllung Ihrer persönlichen Wohnträume für viele Jahre.

Gönnen Sie sich die besondere Wohnqualität eines so besonderen Bodens, der Sie mit Stabilität, Langlebigkeit und einem ganz eigenen Stil jeden Tag aufs Neue belohnt.

### **VIER** SORTIERUNGEN



Das Holz darf auf der Oberseite keine Äste\*, Splinte und Risse aufweisen. Es sind keine großen Farb- und Strukturunterschiede erlaubt. Die Teile werden sowohl mit Sehnenals auch mit Spiegelschnitt verarbeitet.

\*Äste mit minimalen Abmessungen sind ab und zu gestattet

#### **TWIN-PARKETT**

#### ■ 13 mm | geschliffen/gespachtelt | 1 mm Fase

9 mm Birke Sperrholz + 4 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10 % kürzere Längen möglich"

4/13x180x1300-2200\* 4/13x220x1300-2200\*

#### ■ 18 mm | geschliffen/gespachtelt | 2 mm Fase

12 mm Birke Sperrholz + 6 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10 % kürzere Längen möglich

6/18×180×1300-2200\* 6/18×220×1300-2200\*









Die Oberseite ist frei von Splinten und Rissen. Gesunde feste, kleine Äste sowie kleinere Farbunterschiede sind gestattet. Bei Dielenböden dürfen etwas größere Äste vorkommen.

#### **TWIN-PARKETT**

#### ■ 13 mm | geschliffen/gespachtelt | 1 mm Fase

9 mm Birke Sperrholz + 4 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10 % kürzere Längen möglich"

4/13x180x1300-2200 4/13x220x1300-2200

#### ■ 18 mm | geschliffen/gespachtelt | 2 mm Fase

12 mm Birke Sperrholz + 6 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10 % kürzere Längen möglich

6/18×180×1300-2200\*\* 6/18×220×1300-2200\*\*







Die Oberseite ist frei von Rissen. Der Charakter ergibt sich aus einer auffallenden Maserung des Holzes, Ästen und seiner lebendigen Struktur. Die Äste müssen fest sein. Etwas Splint und gesunde Äste sind gestattet.

#### **TWIN-PARKETT**

#### ■ 13 mm | geschliffen/gespachtelt | 1 mm Fase

9 mm Birke Sperrholz + 4 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10% kürzere Längen möglich"

4/13x180x1300-2200 4/13x220x1300-2200 4/13x260x1300-2200



#### ■ 18 mm | geschliffen/gespachtelt | 2 mm Fase

12 mm Birke Sperrholz + 6 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10 % kürzere Längen möglich

6/18×180×1300-2200\*\* 6/18×220×1300-2200\*\*









Der Charakter ist durch eine sehr lebendige Struktur gekennzeichnet. Kleine Risse sowie Splint- und Astlöcher sind erlaubt.

#### **TWIN-PARKETT**

#### ■ 13 mm | geschliffen/gespachtelt | 1 mm Fase

9 mm Birke Sperrholz + 4 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10% kürzere Längen möglich

4/13x180x1300-2200 4/13x220x1300-2200 4/13x260x1300-2200



#### ■ 18 mm | geschliffen/gespachtelt | 2 mm Fase

12 mm Birke Sperrholz + 6 mm Deckschicht | Länge: 1300-2200 mm, 10 % kürzere Längen möglich

6/18×180×1300-2200\*\* 6/18×220×1300-2200\*\*





# **SECHS** OBERFLÄCHEN





Die erfrischende Lebendigkeit erhält das Parkett durch die Oberfläche, für die Sie sich entscheiden. Durch sie variiert nicht nur das Aussehen des Bodens, sondern auch das Gefühl, das Sie bei jedem Schritt darauf begleitet. Der jeweilige Charakter wird durch Ausbürsten mit Draht- oder Nylonbürsten geprägt. Dadurch werden speziell die Maserungen einzelner Hölzer optisch hervorgehoben und betont. Die individuelle Bearbeitung macht jede Diele zu einem unverwechselbaren Einzelstück.



**FEIN GESCHLIFFEN.** 



LEICHT GEBÜRSTET.



MITTELSTARK GEBÜRSTET.



STARK GEBÜRSTET.



**VON HAND** GEHOBELT. 0





### **ZWÖLF** EFFEKTE





# EFFEKTVOLL **ERGRAUT.**







**Fumed Intense** 

Fumed Pure

Fumed Light

# GUT **GERÄUCHERT.**







Smoke Intense

Smoke Pure

Smoke Light

### GANZ **AUTHENTISCH.**







Authentic 1

Authentic 2

Authentic 3







Authentic 4

Authentic 5

Authentic 6

### **VIERZIG** FARBEN







## **DREIZEHN** FARBTRENDS





Für stärkere Kontraste, mehr Farbigkeit und eine große Gestaltungsfreiheit stehen Ihnen bei der Komposition Ihres GlanPark® Parketts außerdem dreizehn temperamentvolle Farbtrends zur Verfügung. Damit schaffen Sie noch mehr Ausdrucksstärke und Kreativität in Ihrem Boden. Die enorme Vielzahl an Variationen wird durch die Kombination aus vorheriger Effektbehandlung und der Endbehandlung mit Öl ermöglicht.







Eine Marke der

LPM GmbH

Zeppelinstraße 3 21337 Lüneburg

**T** +49 (0)4131 9276999 **F** +49 (0)4131 9276998

**M** info@glanpark.de

www.glanpark.de

